

Specifikace nástěnných klimatizací Totaline 2020

BEIJER REF

Czech



S náplní chladiva R-32.



Venkovní jednotka		TOU009D8S	TOU012D8S	TOU018D8S	TOU024D8S	
Výkon chlazení	SEER A++ SCOP A+++	kW	2.70 (1.1-3.6)	3.52 (1.1-3.9)	5.28 (2.3-5.7)	7.04 (2.8-8.1)
Výkon topení		kW	3.00 (1.0-3.9)	3.80 (1.0-4.2)	5.50 (2.2-5.8)	7.50 (2.8-9.2)
Výkon topení při -7°C		kW	2,9	3	3,8	6,3
Výkon topení při -15°C		kW	2,5	2,6	3,2	5,8
Výkon topení při -20°C	kW	2	2	2,8	5	
Pracovní rozsah chlazení	°C	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	
Pracovní rozsah topení	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	
SEER / SCOP(warmer) / SCOP(average)	W/W	7.2 / 5.1 / 4.0	6.7 / 5.1 / 4.0	7.2 / 5.1 / 4.0	6.7 / 5.1 / 4.0	
Energetická třída		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	
Roční spotřeba	kWh	131 / 824 / 875	184 / 961 / 1050	257 / 1483 / 1435	368 / 1757 / 1820	
EER/COP	W/W	3.46 / 3.75	2.93 / 3.45	3.34 / 3.74	3.06 / 3.41	
Napájecí napětí		~230V, 50/60Hz	~230V, 50/60Hz	~230V, 50/60Hz	~230V, 50/60Hz	
Standardní proud (chlazení)	A	5,1	5,3	7	10,1	
Standardní příkon (chlazení)	W	780	1200	1580	2300	
Standardní proud (topení)	A	3,6	4,8	6,6	9,7	
Standardní příkon (topení)	W	800	1100	1470	2200	
Jmenovitý proud	A	10	10	12	18	
Jmenovitý příkon	W	2200	2200	2650	3950	
Množství chladiva	kg	0,7	0,8	1,25	1,6	
Připojovací potrubí kapaliny / sací	mm(inch)	6.35/9.52 (1/4"/3/8")	6.35/9.52 (1/4"/3/8")	6.35/12.7 (1/4"/1/2")	9.52/15.9 (3/8"/5/8")	
Předplněno chladivem R32 pro délku potr.	m	5	5	5	5	
Minimální délka potrubí	m	3	3	3	3	
Maximální délka potrubí	m	25	25	30	40	
Maximální převýšení potrubí	m	10	10	20	20	
Dodatečná náplň chladiva R32	g/m	12	12	12	24	

Vnitřní jednotka		TOC009D8S	TOC012D8S	TOC018D8S	TOC024D8S
Příkon motoru ventilátoru	W	22	22	36	60
Maximální proud motoru ventilátoru	A	0,5	0,5	0,5	0,7
Akustický výkon	dB(A)	53	54	57	63
Akustický tlak (high/med/low/silence)	dB(A)	39/35/31/22	40/35/31/22	43/39/35/24	48/44/39/29
Průtok vzduchu (high/med/low/silence)	m ³ /h	440/360/280/150	510/420/330/170	750/630/510/330	1100/920/750/450
Hmotnost (netto/bruto)	kg	7.5 / 10.0	8.5 / 12.0	11.0 / 16.0	13.5 / 18.5
Rozměry (ŠxHxV)	mm	730×192×291	812×192×300	973×218×319	1082×225×338
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	800×275×375	880×275×385	1055×305×405	1165×315×420

Venkovní jednotka		TOU009D8S	TOU012D8S	TOU018D8S	TOU024D8S
Akustický výkon	dB(A)	63	64	65	69
Akustický tlak	dB(A)	54	54	55	58
Průtok vzduchu	m ³ /h	1900	1900	2100	2700
Hmotnost (netto/bruto)	kg	27.0 / 29.5	27.0 / 29.5	38.0 / 41.0	52.5 / 56.0
Rozměry (ŠxHxV)	mm	770×300×555	770×300×555	800×333×554	845×363×702
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	900×348×615	900×348×615	920×390×615	965×395×765

Ke každé klimatizaci **TOTALINE ZDARMA USB WiFi přijímač** a osvěžovač vzduchu pro klimatizace a to buď **Smelly Jelly** nebo **EasyFresh**.



Smelly Jelly oblíbená gelová vonička jednoduše položte co nejlíže k výdechu klimatizace. 6 tablet různých vůní:

- citron
- květiny
- bylinky
- ranní svěžest
- horská svěžest
- pomeranč **NOVINKA!**



EasyFresh po aplikaci eliminuje zápachy a dlouhodobě provoní místnost.



WiFi přijímač umožňuje ovládání klimatizace pomocí aplikace v telefonu (Apple a Android)



BEIJER REF je výhradním dovozcem klimatizací TOTALINE do České a Slovenské republiky

www.beijerref.cz

www.beijerref.sk