

BEIJER REF Czech s.r.o.

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ CHLAZENÍ

Bulletin 12/2012

Čerpadla kondenzátu
MiniBlue™

Vysokotlaká přečerpávací jednotka
PROMAX

Nová generace vakuových pump
ROBINAIR

a další naše produkty za výjimečné ceny

Konec roku se blíží

nejvyšší čas utratit přebytečné peníze za potřebné věci k podnikání a snížit si tak daňový základ.

ČERPADLA KONDENZÁTU

MiniBlue™

Technologie rotační membrány

- Velmi tichý chod
- Rychlá instalace
- Bez poruchový provoz díky technologii rotační membrány
(žádné znečištění plováčku, žádná nutnost filtru pro případné nečistoty)

MiniBlue™ s teplotními senzory – teplý a studený

Provoz čerpadla kondenzátu je řízen rozdílem teplot výparníku.

MiniBlue™ ovládaný signálem 220V

Provoz čerpadla kondenzátu je spínán z napájení kompresoru nebo se reguluje při provozu chlazení.



Technická data MiniBlue™

Výkon: 8 l / hod.

Maximální výtlak: 8 m

Maximální sací výška: 5 m

Napájení: 220 V – 240 V

Rozměry (v, š, h): 66 x 56 x 105

Model	Popis	Objednací číslo	Množství	Vaše cena bez DPH při 1ks	Původní doporučená cena bez DPH
MiniBlue	Čerpadlo kondenzátu s teplotními senzory	980216	1	1 990,00	2 777,00
MiniBlue	Čerpadlo kondenzátu s teplotními senzory	980216	10	1 890,00	2 777,00
MiniBlue	Čerpadlo kondenzátu s teplotními senzory	980216	20	1 790,00	2 777,00
MiniBlue	Čerpadlo kondenzátu ovládané signálem	980217	1	1 790,00	2 550,00
MiniBlue	Čerpadlo kondenzátu ovládané signálem	980217	10	1 690,00	2 550,00
MiniBlue	Čerpadlo kondenzátu ovládané signálem	980217	20	1 590,00	2 550,00

PÁJKA

L-Ag 55Sn

Pájka L-Ag 55Sn – 500 mm x 2 mm obalovaná

Obalená pájecí tyčinka s vysokým obsahem stříbra 55%. Umožňuje univerzální využití v aplikacích: klimatizace, plyn, voda, výměníky tepla, rozvody lékařských plynů. Interval tavení 630 - 660 °C.



Model	Popis	Objednací číslo	Množství	Vaše cena bez DPH při 100 g	Původní doporučená cena bez DPH
L-Ag 55Sn	Pájka L-Ag 55Sn - 500 mm x 2 mm obalovaná	350009	100 g	1 299,00	1 937,00
L-Ag 55Sn	Pájka L-Ag 55Sn - 500 mm x 2 mm obalovaná	350009	200 g	1 199,00	1 937,00
L-Ag 55Sn	Pájka L-Ag 55Sn - 500 mm x 2 mm obalovaná	350009	300 g	1 099,00	1 937,00

VYSOKOTLAKÁ PŘEČERPÁVACÍ JEDNOTKA

PROMAX®

MINIMAX-E

Nová generace kompresoru – nové ventily a písty
Výkon 380 W
2,5 m napájecí kabel
Minimální velikost – maximální výkon
Vysokotlaký bezpečnostní přepínač s ručním resetem
Lze použít na všechny běžné chladiva v četně R410A
Bezolejový kompresor
Vstupní filtr
Ergonomický design pro snadnější manipulaci
38,5 bar (550 psi) bezpečnostní spínač
CE, TÜV, UL a ARI test:
Kapalina až 90 kg/h
Pára až 9 kg/h
“Push and Pull” až 354 kg/h
Váha: 11 kg
Rozměry (v, š, h): 250 x 222 x 406 mm



Bezolejový kompresor nové generace
CP1320“, nové ventily a písty



Původní doporučená cena bez DPH

31 417 Kč

Vaše cena bez DPH

19 990 Kč

NOVÁ GENERACE VAKUOVÝCH PUMP

ROBINAIR

RA15301-E

Lehčí a tišší
Ergonomická rukojeť pro snazší přepravu
Délka přívodního kabele 1,8 m
Výtlač vzduchu 75 l/min
Elektromagnetický ventil zajišťuje vakum v případě výpadku el. proudu
Rychlá výměna oleje
Standardní 1/4“ MFL konektor s 3/8“ MFL adaptérem
Hmotnost 9,5 kg
Objem olejové vany 350 ml
Dodává se s lahví oleje Robinair Premium
Rozměry (d, h, v): 320 x 140 x 255



Původní doporučená cena bez DPH

11 671 Kč

Vaše cena bez DPH

6 990 Kč

ELEKTRONICKÁ VÁHA



TIF 9030E

Pádu odolná (při pádu na betonovou podlahu měří stále s přesností $\pm 0,5$ % díky digitální technologii)

Technická data

Rozsah 0 – 100 kg

Zobrazení v kg nebo Lbs - s rozlišením 10 g

Intuitivní a snadné ovládání: pouze tři tlačítka (Vypnutí/Zapnutí - Jednotky - Nulový stav),

Zdroj napájení 9V baterie

Odolnost proti přetížení

Snadné čištění

Rozměry (š, h, v): 304,8 x 431,8 x 57,1 mm

Součástí výrobku je baterie a nylonové pouzdro



Původní doporučená cena bez DPH

4 947 Kč

Vaše cena bez DPH

2 990 Kč

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY OPTYMA



BEIJER REF Czech s.r.o. je oficiální distributor výrobků značky Danfoss v ČR

Dodávka KCHJ obsahuje:

Hermetický pístový kompresor MTZ
(s olejoznakem, uzavíracím ventilem na sání i výtlačku
s integrovanou ochranou motoru)

Automatické vyhřívání olejové vany typ PTC 35 W

Vysokovýkonný kondenzátor s cu/al
(profilované lamely, trubky s vnitřním žebrováním)

Sběrač chladiva s uzavíracím ventilem opatřený
dlouhými nátrubky pro pájení bez demontáže ventilů



Model	Objednací číslo	Kompresor	Chl. výkon (w) to -10°C	Vaše cena bez DPH
OP-MCZC048	114X5014	MTZ 28	3491	14 378
OP-MCZC068	114X5017	MTZ 48	5181	18 585
OP-MCZC108	114X5020	MTZ 65	8277	26 551

Chladicí výkon podle EN 13125 při teplotě okolí 32°C, teplotě par v sání 20°C, přehřátí 10°K

KULOVÉ VENTILY



BEIJER REF Czech s.r.o. je oficiální distributor
výrobků značky Danfoss v ČR

Kulové ventily Danfos

maximální vnější i vnitřní těsnost

maximální průtok v plně otevřeném stavu

provoz v širokém rozmezí teplot



Typ	Objednací číslo	Rozměr vstupu / výstupu (mm)		Hodnota Kv (m³ / hod	Balení (ks)	Hmotnost	Vaše cena při 1 ks	Vaše cena při 1 balení
GBC 12S	009G7032	12 mm	-	10,58	25	0,28	310	295
GBC 16S	009G7035	16 mm	5/8	14,11	25	0,30	310	295
GBC 22S	009G7025	22 mm	7/8	28,17	25	0,48	434	413

SAMOLEPICÍ PÁSKA



Totaline samolepicí páska

Tloušťka: 3 mm

Šířka: 50 mm

Délka jedné role: 15 m

Mechová flexibilní izolační páska s lepicím povrchem a vysokou pružností
pro aplikaci na rozvod chlazení, klimatizace, teplé a studené vody.



Vlastnosti

Hustota: 65 kg / m³

Aplikovat při teplotním rozsahu od 10 °C do 35 °C

Lepidlo Teplotní rozsah: od -20 °C do 75 °C

Mechová hmota - teplotní rozsah: od -50 °C do +105 °C



Model	Popis	Objednací číslo	Množství	Vaše cena bez DPH při 1ks	Původní doporučená cena bez DPH
Páska mechová černá	Samolepicí páska TOTALINE® s tepelnou izolací	170120	15m	147,00	189,00
Páska mechová černá	Samolepicí páska TOTALINE® s tepelnou izolací	170120	180m	120,00	189,00
Páska mechová bílá	Samolepicí páska TOTALINE® s tepelnou izolací	170144	15m	157,00	199,00
Páska mechová bílá	Samolepicí páska TOTALINE® s tepelnou izolací	170144	180m	130,00	199,00



KONTAKT

Plzeň

Podnikatelská 34

Tel.: +420 379 302 111

Praha

Čestlice, Obchodní 132

Tel.: +420 379 302 150

Brno

Chleborádova 39a

Tel.: +420 379 302 170

