



BEIJER REF

25 LET



...Vám pomáháme být úspěšní
v České republice i na celém světě

150 LET



BEIJER REF slaví 25 let v České republice a 150 let ve světě. Slavte s námi.

Ke každé klimatizaci **TOTALINE** si nyní můžete vybrat ZDARMA osvěžovač
vzduchu pro klimatizace a to buď SmellyJelly nebo EasyFresh.

EasyFresh je speciálně vyvinut pro vnitřní klimatizační jednotky.
Po aplikaci eliminuje zápachy a dlouhodobě provoní místnost.



SmellyJelly obsahuje 5 tablet různých vůní: citron, květiny,
bylinky, ranní a horskou svěžest.
Jednoduše položte co nejbližší
k výdechu klimatizace.





BEIJER REF

25 LET

150 LET



Specifikace nástěnných klimatizací Totaline 2016

Venkovní jednotka		TOU009DS*	TOU012DS*	TOU018DS*	TOU024DS*
Výkon chlazení	kW	2.7 (0.5-3.5)	3.5 (0.5-3.8)	5.2 (0.8-5.8)	6.4 (1.4-6.6)
Výkon topení	kW	2.9 (0.6-3.8)	3.8 (0.6-4.2)	5.5 (1.0-6.0)	7.0 (1.5-7.0)
Výkon topení při -7°C	kW	2,6	2,9	3,9	4,3
Výkon topení při -10°C	kW	2,3	2,8	3,7	4,2
Výkon topení při -15°C	kW	2,1	2,5	3,5	4,1
Pracovní rozsah chlazení	°C	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
Pracovní rozsah topení	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
SEER / SCOP(warmer) / SCOP(average)	W/W	7.2 / 5.2 / 4.0	6.7 / 5.1 / 4.0	7.0 / 5.1 / 4.0	6.2 / 4.6 / 4.0
Energetická třída		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Roční spotřeba	kWh	131 / 727 / 840	183 / 933 / 1015	260 / 1537 / 1505	361 / 1948 / 1820
EER/COP	W/W	3.3 / 3.7	2.8 / 3.4	3.2 / 3.2	3.1 / 3.3
Napájecí napětí		~230V, 50/60Hz	~230V, 50/60Hz	~230V, 50/60Hz	~230V, 50/60Hz
Standardní proud (chlazení)	A	3,7	5,4	7,3	9,3
Standardní příkon (chlazení)	W	820	1250	1625	2060
Standardní proud (topení)	A	3,5	4,9	7,6	9,7
Standardní příkon (topení)	W	780	1120	1720	2120
Jmenovitý proud	A	10,0	10,0	12,5	18,0
Jmenovitý příkon	W	2200	2200	2750	4100
Množství chladiva	kg	0,67	0,68	1,65	2,00
Připojovací potrubí kapaliny / sací	mm(inch)	6.35/9.52 (1/4"/3/8")	6.35/9.52 (1/4"/3/8")	6.35/12.7 (1/4"/1/2")	9.52/15.9 (3/8"/5/8")
Standardní délka potrubí	m	5	5	5	5
Minimální délka potrubí	m	3	3	3	3
Maximální délka potrubí	m	25	25	30	40
Maximální převýšení potrubí	m	10	10	20	20
Dodatečná náplň chladiva	g/m	15	15	15	30

Vnitřní jednotka		TOC009DS*	TOC012DS*	TOC018DS*	TOC024DS*
Příkon motoru ventilátoru	W	22	22	36	60
Maximální proud motoru ventilátoru	A	0,5	0,5	0,5	0,7
Akustický výkon	dB(A)	52	53	56	62
Akustický tlak (high/med/low/silence)	dB(A)	38/34/30/21	40/35/31/22	42/37/35/24	47/42/38/26
Průtok vzduchu (high/med/low/silence)	m³/h	460/380/280/190	500/390/300/200	760/550/460/260	1150/890/770/420
Hmotnost (netto/bruto)	kg	8.5 / 10.0	9.3 / 11.7	11.9 / 16.0	14.3 / 18.8
Rozměry (ŠxHxV)	mm	730×192×291	812×192×300	973×218×319	1082×225×338
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	800×275×375	880×275×385	1055×405×305	1165×420×315

Venkovní jednotka		TOU009DS*	TOU012DS*	TOU018DS*	TOU024DS*
Akustický výkon	dB(A)	61	62	63	68
Akustický tlak	dB(A)	54	54	55	58
Průtok vzduchu	m³/h	1700	1900	2100	2700
Hmotnost (netto/bruto)	kg	22.7 / 25.8	25.7 / 29.3	37.5 / 40.3	46.0 / 49.0
Rozměry (ŠxHxV)	mm	700×275×550	770×300×555	800×333×554	845×363×702
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	815×325×615	900×348×615	920×390×615	965×395×755



BEIJER REF je výhradním dovozcem klimatizací TOTALINE do České a Slovenské republiky
www.beijerref.cz www.beijerref.sk